PLANCHERS



W-75 Fini à planchers

W-75 est formulé pour toutes les méthodes d'entretien et équipements sur tous types de planchers. Il offre d'excellentes caractéristiques de durabilité et de lustre, faisant de lui le premier choix des commissions scolaires et des institutions possédant un programme d'entretien périodique par vaporisation et où les budgets sont souvent restreints. W-75 offre également des propriétés de séchage supérieures réduisant ainsi le temps d'attente avant de circuler de nouveau et il réagit bien au polissage.

BÉNÉFICES DE W-75

Nouvelle Formule!

➜ Protection et durabilité exceptionelle
- Très résistant aux égratignures et aux marques noires
- Résistant à l'abrasion et à l'usure en général
- Résistant aux détergents et produits chimiques

➜ Haute teneur en solides, application lisse et nivellement sans complication
- Excellentes caractéristiques de durabilité et de lustre
- Excellente adhésion au sol tout en étant facile à récurer
- Résistance réduite sur l'applicateur à la pose

➜ Facile à récurer et offre un haut niveau de réparabilité
- Sèche rapidement
- Facile à récurer et réparer
- Produit qui s'enlève sans effort et sans complication

➜ Avantages de la nouvelle formule
- Moins de 3% de COV's (composés organiques volatils)
- Sans agents de réticulation métalliques
- Sans solvants aromatiques
- Sans perflurooctane sulfonate (PFOS)

➜ Produit polyvalent pour tous les types de plancher
- Surfaces résilientes, terrazzo, tuiles de carrière





Code	Description	Format
2170278001	W-75	4 x 4 L
2170334001	W-75	20 L




Pour une propreté absolue

T: (800) 387-8074
www.avmor.com / www.avmorgreen.com



Imprimé sur du papier 100% recyclé, certifié Choix environnemental, procédé sans chlore.

Applications du W-75

FINI À PLANCHERS:

Application sur:		Mode d'emploi
Application sur: Surfaces résilientes, terrazzo, tuiles de carrière	    	**Mode d'emploi:** Enlever le vieux fini à planchers. Rincer à fond. Lorsque le plancher est sec, appliquer de 2-3 couches uniforme de W-75. Laisser sécher 30 minutes entre les couches.

ENTRETIEN:

Entretien à la vadrouille:	 ***au besoin***  	**Mode d'emploi:** Enlever la saleté et la poussière à l'aide d'une vadrouille. Si nécessaire, appliquer 1-2 couches de Lokseal bouche-pores acrylique.
Moppage:	  	**Mode d'emploi:** Utiliser un nettoyant neutre Avmor tel qu'indiqué.
Vaporisation et polissage:	 	**Mode d'emploi:** S'assurer d'une base minimum de 2-3 couches de fini sur le plancher. Utiliser une solution 50-50 de fini W-75 ou utiliser Avmor Sidekick tel qu'indiqué.

Résultats des tests

Réponse au polissage

Le nouveau W-75 surpasse la formule originale et démontre des résultats impressionnants aux tests de «Réponse au polissage». W-75 est facile à appliquer, sèche rapidement et requiert un minimum d'effort pour un résultat optimal lors du polissage. Cette amélioration vous permettra de sauver temps et énergie.

Réponse au polissage (équipement au propane)			
	Tampon en poils de porc		
	1 passage	2 passages	3 passages
	20°/60°	20°/60°	20°/60°
Ancien W-75	100/100	100/100	100/100
Nouveau W-75	153.0/121.8	147.4/114.6	137.6/117.4

Réponse au polissage (2400 tours par minute)									
	Tampon blanc			Tampon de tissu écru			Tampon en poil de porc		
	1 passage	2 passages	5 passages	1 passage	2 passages	5 passages	1 passage	2 passages	5 passages
	20°/60°	20°/60°	20°/60°	20°/60°	20°/60°	20°/60°	20°/60°	20°/60°	20°/60°
Ancien W-75	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
Nouveau W-75	148.3/123.2	130.1/118.8	125.5/113.7	124.0/109.7	127.2/113.2	132.3/112.1	125.0/115.2	141.4/109.3	128.0/112.7

Application à la vadrouille

Tel que démontré dans le tableau «Application à la vadrouille», notre analyse confirme que la nouvelle formule du W-75 offre une brillance à la pose exceptionnelle. Nos tests démontrent aussi que la nouvelle formule possède un coefficient de friction supérieur donc, votre plancher sera moins glissant.

Application à la vadrouille						
	20°			60°		
	1 couche	2 couches	3 couches	1 couche	2 couches	3 couches
Ancien W-75	100	100	100	100	100	100
Nouveau W-75	138.2	139	153.8	122.5	119.5	110.2

* Ce produit est approvê par l'ACIA 



Pour une propreté absolue

T: (800) 387-8074
www.avmor.com / www.avmorgreen.com

Imprimé sur du papier 100% recyclé, certifié Choix environnemental, procédé sans chlore.